

Grado apertura
Openness factor

5%



RecScreen
3500P

RECASENS
BCN Π 1886



3500 P

RECSCREEN 3500 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN 3500 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RecScreen 3500 P	
Composición / Composition	30 % PES HT - 70 % PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	415 g/m ² ± 5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ± 0.5 % (estándar / standard) 200 - 250 cm / 79" - 98" (según diseño / as per design)	
Grosor / Thickness	0,51 mm	
Grado de apertura / Openess factor	5 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	170 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	170 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	8 daN ± 5 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	8 daN ± 5 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable / Breathable



Fácil mantenimiento / Easy Maintenance



Reciclable / Recyclable



Confort visual / Visual Comfort



Respetuoso con el medio ambiente / Environmentally Friendly



Alta resistencia a la luz solar / High UV Resistance



Protección frente a los Rayos UV / Protecting from UV Rays



Ahorro de energía / Energy Saving



Apto para impresión / Printable



Sin Plomo / Lead-Free



Inodoro / Odorless



Imputrescible / Rot-Proof



Resistencia al desgarro / Resistance to Tear




Apto para decoración interior / Suitable for Indoor Decoration



Ignífugo / Fire resistant




Cumple certificaciones internacionales / Compliance of International Standards




Hilo de poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC / PVC coated high tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes salinos-marinos / Highly Resistant also in Marine Environments




Amplia gama cromática / Wide Chromatic Range



Ahorro de espacio / Space Saving

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASSENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1^a
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com



R-000

R-100

R-400

R-700



3T TEKSTİL SAN. TİC ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Akçaburgaz Mh., 3122. Sokak, No:8, Kıraç
Esenyurt/ İSTANBUL/TÜRKİYE 34522

Tel : +90 212 512 90 03 pbx
Faks: +90 212 528 67 59