



## RECSCREEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KUMAŞ YAPISI	30% PES HT - 70% PVC / 30% PES HT - 70% PVC
KUMAŞ TÜRÜ	Panama polyester ekran
DESEN	Sepet Deseni
İPLİK ÇAPI	0,30 mm
AÇIKLIK FAKTÖRÜ	5%
AĞIRLIK	415 g/m <sup>2</sup>
KALINLIK	0,51 mm
GENİŞLİK	300 cm (standart) / 200 & 250 cm (000-001-004-005)
TOP UZUNLUĞU	30 m
GERİLME MUKAVEMETİ(ÇÖZGÜ/ATKI)	170/170 daN/5 cm
YIRTILMA MUKAVEMETİ (ÇÖZGÜ/ATKI)	8/8 daN
AŞINMA DİRENCİ	>130.000 çevrimler
ISI DAYANIMI	-30 °C / +70 °C
İŞIĞA KARŞI RENK HASSASLIĞI	4 (İyi) Gri Tonlamalı, 7 (Çok İyi) Mavi Tonlamalı
HAVA KOŞULLARINA KARŞI RENK HASLIĞI	4-5 (İyi-Mükemmel) Gri Tonlamalı
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ	ISO 9001
SAĞLIK VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ	ODOR TEST AT (40 ± 2)° C TEMPERATURE: 2 (Algılanabilir, rahatsız edici değil) (80 ± 2)° C SICAKLIKTA KOKU TESTİ: 2 (Algılanabilir, rahatsız edici değil)
ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİK	Bakteri büyümesinde %99'a varan azalma, Mantar büyümesi yok, fungistatik kumaş - Sınıf 0