


Teknik Özellikler



Technical details



Composition / Kumaş lif yapısı

Solution Dyed Olefin



Weight / Ağırlık

190 / 250 g per m²



Fabric Width / Kumaş genişliği

160 / 320 cm



Roll Length / Rulo uzunluğu

50 m



Finish / Apre

Teflon® Water Repellent



Işık haslığı

UNE-EN ISO 105-B02:2014
AATCC TM16 Option 3 (Color Red 2131)

>7 (max 8)
2.500h Grade 4/5 (max 5)



Sürtünme haslığı

UNE-EN ISO 105-X12

4-5 (max 5)



Havuz suyu haslığı

UNE-EN ISO 105-E03

5 (max 5)



Kopma mukavemeti

UNE-EN ISO 13934-1

Warp
1647 N

Weft
750 N



Yırtılma mukavemeti

UNE-EN ISO 13937-3

Warp
73,9 N

Weft
43,2 N



Kenar kopma mukavemeti

UNE-EN ISO 13936-2

Warp
3 mm.

Weft
3 mm.



Aşınma Mukavemeti

EN ISO 12947-1,2

20.000 Cycles



Topaklanma mukavemeti

UNE-EN ISO 12945-2

5 (max 5)



Yıkamada boyut değişimi

UNE-EN ISO 25077

Warp
-0,4%

Weft
-0,3%



Spray test

UNE-EN ISO 24920

5 (max 5)

Bakım talimatları



Kumaş dayanıklılığı için öneriler

*Kurumaya bırak

*Sert hava koşullarından koru

*Yansıtıcı yüzeylerin veya ısıtıcılarının yanına koymayın